

Basic 500



Maße

• Stuhlbreite	602 mm
• Stuhlbreite XL	659 mm
• Sitzflächenbreite	413 mm
• Fußbrettbreite	295 mm
• Abstand Sitz zum Fußbrett	470 mm
• Schienendurchmesser	45 mm
• Abstand geklappter Stuhl zur Wand*	405 mm
• Abstand aufgeklappter Stuhl zur Wand*	679 mm

Leistung

• Tragkraft	bis ca. 135 kg
• Geschwindigkeit	ca. 0,12 m/Sek.
• Motorleistung	0,26 kW

Bedienung

- Handliches, stabiles Bedienelement (optional rechte oder linke Armlehne)
- Schlüsselschalter (optional)
- Funk-Fernbedienungen
- Ein-/Ausschalter an der Armlehne
- Manueller Drehsitz (optional elektrisch)

Schienenführung

- Maßgefertigtes Zwei-Schienen-System aus Stahl (pulverbeschichtet)
- Automatische Klappschiene optional

Antrieb

- Elektromotor mit wiederaufladbarem Akku
- Ladestation am Treppenanfang und -ende
- Automatischer Ladevorgang an jeder Halteposition
- Seitlich hinter der Führungsschiene angebrachte Zahnstange

Elektr. Anschluss

- 230 Volt Wechselstrom
- Steckdose am oberen/unteren Ende der Schiene notwendig

Sicherheit

- Bauartgeprüfte Sicherheitsfangvorrichtung
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Automatischer Endschalter
- Integrierte Sicherheitssensoren am Fußbrett und der Fahreinheit
- Selbsthemmendes Getriebe und Bremsvorrichtung
- Beim Loslassen des Bedienelements hält der Lifta automatisch an
- Sicherheitsgurt

Lifta GmbH
 Horbeller Straße 33 50858 Köln
www.lifta.de

*Die Maße können aus Konstruktionsgründen, welche sich aus örtlichen Einbausituationen ergeben, abweichen. | Stand 06/2018