

Avantgarde 6100



Maße

• Stuhlbreite	621 mm
• Sitzflächenbreite	458 mm
• Fußbrettbreite	295 mm
• Abstand manueller Sitz zum Fußbrett	470 mm
• Abstand elektrischer Sitz zum Fußbrett	525 mm
• Schienendurchmesser	45 mm
• Abstand geklappter Stuhl zur Wand*	405 mm
• Abstand aufgeklappter Stuhl zur Wand*	679 mm

Leistung

• Tragkraft	bis ca. 135 kg
• Geschwindigkeit	ca. 0,12 m/Sek.
• Motorleistung	0,26 kW

Bedienung

- Ergonomisch geformter Bedienungshebel mit integriertem Ein/Aus-Schlüsselschalter (optional rechte oder linke Armlehne)
- Funk-Fernbedienung
- Manueller Drehsitz (optional elektrisch einseitig/zweiseitig)
- Ein-Hand-Klappfunktion: mit dem Hochklappen der Sitzfläche klappen auch das Fußbrett sowie beide Armlehnen hoch

Schienenführung

- Maßgefertigtes Zwei-Schienen-System aus Stahl (pulverbeschichtet)
- Wandbefestigung optional möglich
- Automatische Klappschiene optional

Antrieb

- Elektromotor mit wiederaufladbarem Akkumulator
- Ladestation am Treppenanfang und -ende
- Automatischer Ladevorgang an jeder Halteposition
- Seitlich hinter der Führungsschiene angebrachte Zahnstange

Elektr. Anschluss

- 230 Volt Wechselstrom
- Steckdose am oberen / unteren Ende der Schiene notwendig

Sicherheit

- Bauartgeprüfte Sicherheitsfangvorrichtung
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Automatischer Endschalter
- Integrierte Sicherheitssensoren am Fußbrett und der Fahrinheit
- Selbsthemmendes Getriebe und Bremsvorrichtung
- Beim Loslassen des Bedienelements hält der Lifta automatisch an
- Sitz mit integriertem Gewichtssensor (ab 35 kg)
- Sicherheitsgurt

Lifta GmbH

Horbeller Straße 33 50858 Köln
www.lifta.de

* Die Maße können aus Konstruktionsgründen, welche sich aus örtlichen Einbausituationen ergeben, abweichen. | Stand 06/2018